

NECCHI



PUISSANCE ET temps

*IDÉAL POUR COUDRE SUR DES TISSUS LOURDS
TELS QUE JEANS, DENIM, TOILE, VELOURS, CHENILLE*



MOTEUR AMÉLIORÉ

La machine atteint la vitesse de 1000 points/minute grâce à un moteur performant au silence surprenant.




COUPE-FIL POUR PANIER À CROCHET

Le système d'enfilage rapide du fil inférieur permet d'insérer la canette sans avoir à tirer le fil par le dessous.



BRAS LIBRE

Le bras libre vous permet de jouer avec facilité les ourlets tubulaires sur les pantalons, les manches, menottes et vêtements de bébé.



RÉGLAGE DE LA LARGEUR ET LONGUEUR DE POINT

Le sélecteur permet de régler la largeur point (maximum 6 mm) et la longueur du point (maximum 4,5 mm).



BASE DE TRAVAIL EN MÉTAL

La base de travail en métal en plus d'assurer une coque robuste permet au tissu glisser régulièrement le long de la surface d'appui.



RÉGLAGE DE LA POSITION DE L'AIGUILLE

Possibilité de décentrer la position de l'aiguille du point non seulement du centre mais aussi vers la droite ou la gauche.



TABLE D'EXTENSION

La table d'extension offre une surface de travail supplémentaire, pratique et confortable.



RÉGLAGE DE LA PRESSION DU PIED

Le réglage de la pression du pied presseur permet d'établir la force à exercer sur barre à aiguille afin de l'adapter aux différentes épaisseurs de tissu que vous avez l'intention de coudre.



JEU D'AIGUILLES (# 11, # 14, # 16)

Les trois tailles différentes de chaque aiguille garantissent une large possibilité d'utilisation basée sur la cohérence du tissu à coudre (de moyen-léger à lourd).



PIED À FAIBLE FRICTION

Utile pour la couture sur cuir, similicuir, cuir nappa et tous ceux tissus qui ont du mal à glisser sous le pied.

Il a un revêtement spécial qui facilite la progression de la griffe d'entraînement en douceur.





PIED STANDARD

Convient à la plupart des coutures, du point droit au zigzag.

Le bouton noir placé sur le côté verrouille le pied en position horizontale afin de égaliser le tissu lorsque des couches épaisses se rencontrent.

- * Pied standard
- * Pied à glissière
- * Pied boutonnière
- * Pied pour bouton
- * Pied à faible friction
- * Jeu d'aiguilles (# 11, # 14, # 16)
- * Double aiguille
- * Guide de courtepoinTE / bordure
- * Bobines (4 pièces)
- * Arrêt de bobine
- * Porte-bobine auxiliaire
- * Bobine de feutre antidérapant
- * Tournevis en forme de L
- * Boutonnière ouverte / découdre / brosse
- * Couverture souple anti-poussière
- * Table d'extension



CARACTÉRISTIQUES	Q421A	Q132A
Points inclus	21	32
Exécution boutonnière	4 fois	Une fois
Enfile-aiguille automatique	X	✓
Vitesse de couture	1000 ppm	1000 ppm
Chargement de la canette par le haut	✓	✓
Bobinage automatique de la canette	✓	✓
Réglage de la pression du pied presseur	✓	✓
Réglage de la tension du fil supérieur	✓	✓
Sélection de la position de l'aiguille	3 postes	3 postes
Réglage de la longueur de point	4,5mm maximum	4,5mm maximum
Réglage de la largeur de point	6,0mm maximum	6,0mm maximum
Équilibre boutonnière	✓	✓
Exclusion de la griffe d'entraînement	✓	✓
Bouton marche arrière	✓	✓
Bras libre	✓	✓
Coupe-fil panier crochet	✓	✓
Pied presseur à dégagement rapide	✓	✓
Éclairage à DEL	✓	✓
Base de travail en métal	✓	✓
Compartiment à accessoires	✓	✓
Table d'extension	✓	✓